



LEGENDA:

[illegible]

PRO VYTÁPĚNÍ JAKO UJEDNĚNÍ S WC JSOU NARVZENA OT TŘUBKOVÁ SE SPON PŘÍPOJEKIN
TĚM VODY TPU RADIK LUMEN CLASIC KOTI OPATŘENÉ PRÍMA VENTILUMI
DANOS RÁ-NA NA STRANĚ PRÍMO POTRUBÍ A UZÁRKA SROBENÍ S VÝPUSTEM
TPU DANOS RLV NA STRANĚ ZPEVŇOVÁNÍ POTRUBÍ JE MOŽNÉ OTOP TĚLESA
TŘUBKOVÁ VYBĚHÁ ELEKTŘICKÝM TOP TĚLESEM S TERMOSTATEM V DOBĚ ZELÉHO
PROVOZU BEZ CHODU ZDROJE. TĚPLA UMÍSTĚNÍHO V MÍSTĚ NAPĚJENÍ ZELÉHO
POTRUBÍ. PŘI UMÍSTĚNÍ ELEKTŘ. TOP TĚLESA JE NUTNO DODRŽET ČSN 33 200-7-70
TŘUBKOVÁ NÁSTAVENÍ ALE VE SPRÁCH, KOPPELKA A UMYVÁRNÁK S OHLEDM
DOORZENÍ MINIMÁLNÍCH POZDÁVNÝCH VZDÁLENOSTÍ OT TĚL ZVÝŠENÍ PŘEMĚTU
VĚŠENÉ VESTÁNĚ UZÁRKA VENTILY OTIOTNÝCH TĚLES VU JSOU OPATŘENÉ
TERMOSTATICKÝM HLAVICEM TPU DANOS RÁE-K-2803 S MOŽNOSTÍ NÁSTAVENÍ
POZDÁVNÝCH TĚL V MÍSTNOSTI S ROZSAH RÁE-8204 S UVEDENÍM PŘELÍSTNÍ
MÁLO S NÁSTAVENÍM OHEZNEM, S PROTIVÁZOVOU OCHRANOU A VESTÁNĚM
JAKOBL NOVÝM ČIDLEM PŘÍPADNĚ VYBĚHÁNE POLIŠTRÓU PROTI DOČZENÍ

VEŠKÉ UZÁVŘECÍ VENTILY OTVORUJÍ TĚS S BOČNÍ PŘÍROUKOU. JSOU PŘIPRÁVENY
TEKOUTÍKOVÝMI HLAVENÍMI POTU DĚROU RÁZHOŘO S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ POŽADOVANÉ
TĚLOTUČKY V MÍSTNOSTI V ROZSAHU 5–26°C S UPEVNĚNÍM PŘEVLIVOU MĚKČÍ S NÁSTAV
OVLÁDÁNÍM S PŘÍMÝM POUŽÍMÍM OCHRANOU A VESTAVENÍM PŘÍPOLEPNÝM HLÍDEM PŘÍPOLEPNÝM
UZÁVŘECÍ VENTILU OTVORUJÍ TĚLES TRŽEBROVÝCH NÁHRADU OVLÁDÁ POUZE RUČNÍ
HLAVICI POTU DĚROU RÁZHOŘO.

NOVÉ NÁVRŽENÉ ROZVOZ POTRUBÍ JE V NEJNÍŽŠÍCH MÍSTECH VYBAVENO VYPUSŤECÍMI
ARMATURY.

OTVORNÍ TĚLES NASTAVOVANÝ V NEJVNÍŠÍCH MÍSTECH S OHLÉDEM NA ROZVOZ POTRUBÍ
JSOU VYBAVENA ODVZDUŠNOVACÍMI ARMATURY.

[illegible]