



## LEGENDA

[illegible]

PRO VÝTAPEJ DOPLŮPĚNÍ S JEJÍ ÚSOJ NÁREKVA ČI TRUBKOVÁ SE ŠEDĚ PRŮPŘEDĚ  
TŮNĚ VOJ. TPJU RADIK LINEÁR CLASIC KŮK OPATŘENÉ PRVNÍM ENITLEM TPJEN  
DANOSK RÁČNÍK NA STRANĚ PRŮJEDU PROBLA A VIZUÁLNÍ SOUBĚHNĚ S VÝPOČT  
TRUBKOVÝM VYBĚHÁVÁNÍM ELEKTŘICKÝM OP TĚLĚM S NEMOSTIVITÁ V DOBĚ ELINHO  
PROVOZU BEZ CHODU ZDROJE TĚPLA, USTAVĚNĚHO V MÍSTĚ VÁPĚNĚ ZPĚTNĚHO  
POTRUBÍ, PŘI UMÍSTĚNÍ ELEKTŘ. TĚL TĚLĚTA JE NUTNO DOPŘÍČÍ ČSN 33 202 7-  
ELEKTŘICKÁ INSTALACE JE SPRÁCHOVÁ, KOTVENÍM DO A VÁKOVÁNÍM S OJEDINĚV  
ELEKTŘICKÁ INSTALACE JE SPRÁCHOVÁ, KOTVENÍM DO A VÁKOVÁNÍM S OJEDINĚV  
VŠEČKÉHO VYBĚHÁVÁNÍM NUTNĚ ODPŮRČÍ TĚLĚS  
PŘEDNOSTÁTKA V HLAVNÍM TPJU DANOSK RAE-8-5053 S UPOVĚZENÍM NÁSTAVENÍM  
POZDPOVĚDĚ TĚLOUT V MÍSTNOSTI S ROZSAHŮM 4-8200 S UPOVĚZENÍM NÁSTAVENÍM  
MATICÍ S NÁSTAVENÍM OJEDINĚNÝM PROMĚNĚVODŮ OJEDINĚNÝM A VYSTAVĚNÝM  
CAROLU NOVOMA OJEDINĚNÝM VYBĚHÁVÁNÍM POJISTKOU PROTI ODPOZDĚNÍ

VEŠKÉ ZLOČINČI VENTILY OTVORENÝ TĚLS S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM JSOU OPATŘENY TĚMISTOJATKAMI HLAVENÍMI TYPU DAFNOS RAS280 S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ PODZOVU TERČOTI V MÍSTNOSTI S ROZSAHÚ 5–26°C S UPEVNĚNÍM PŘETVÁKOVÝM ČIDLEM S OMEZENÍM S PROMĚNIVOU OCHRANOU A VESTAVĚNÍM PAROLNÝM MATEŘÍM PŘÍPRAVUJÍCÍM VENTILY OTVORENÝ TĚLS TRUBKOVÝCH NAMRÁHU OVLÁDAT POUZE RUČNÍ HLAVNÍ TYPU DAFNOS RAS5002.

NOVÉ NÁVRHÉ ROZVOD POTRUBÍ JE V NEJNÍŽŠÍCH MÍSTECH VYBAVENO VÝPOJSTĚMI ARMÁTUR.

OTOPNÁ TĚLSA INSTALOVANÁ V NEJVLIVNĚJŠÍCH MÍSTECH S OHLEDEM NA ROZVOD POTRUBÍ JSOU VYBAVENA DOVÝZVONÁCKÝMI ARMATURAMI.

[illegible]